

BLOQUEADOR CÓNICOS

Em comparação com os obturadores clássicos, os obturadores cónicos apresentam uma construção diferente, mas a sua utilização é idêntica. Estes obturadores são utilizados principalmente nos trabalhos de reparação e manutenção, acidentes e em testes de fugas nas tubagens. Esta construção permite a sua utilização em todos os perfis, ovais,

rectangulares e muitos outros. Estes obturadores são feitos em borracha de alta qualidade. Logo, possuem uma boa resistência química, grande resistência ao envelhecimento, pouco peso e a sua reparação é muito simples. O diâmetro da gama de produtos standard é de 150 a 2200 mm.



BLOQUEADORES CÓNICOS ULK

Tipo		ULK 15/40	ULK 25/60	ULK 40/100	ULK 60/140	ULK 70/160	ULK 120/220
N.º artigo		1125	1120	1121	1122	1123	1124
Diâmetro do tubo	mm	150–400	250–600	400–1000	600–1400	700–1600	1200–2200
Pressão de funcionamento	bar	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Pressão de teste	bar	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Contrapressão	bar	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Peso	kg	2	4,1	11	26	41	89

BLOQUEADORES CÓNICOS DE TESTE PULK

Tipo		PULK 15/40	PULK 25/60	PULK 40/100	PULK 60/140	PULK 70/160	PULK 120/220
N.º artigo		1233	1228	1229	1230	1231	1232
Diâmetro do tubo	mm	150–400	250–600	400–1000	600–1400	700–1600	1200–2200
Pressão de funcionamento	bar	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Pressão de teste	bar	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Contrapressão	bar	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Peso	kg	3,7	10,5	21	36	52	102
Bypass		1"	2"	2,5"	2,5"	2,5"	2,5"

